

# MH 1010

## Tek Kafa PVC Kaynak Makinası



- Paslanmaz çelikten yüksek kalite kaynak çeneleri.
- Stoper profilden 3-5 mm yükseklikte ayarlanabildiği için işlem süresi kısaltılır.
- Emniyetli çalışma imkanı sağlar.


- Pratik teflon değişimi sağlayan rulo sistemi sayesinde teflondan ve zamandan tasarruf sağlar.
- Stabil ısı dağılımı ve uzun ömürlü ısıtıcı plakaları sayesinde homojen ısı dağılımı sağlar.
- Çift el basma butonuyla güvenli çalışma sağlar.




### Genel Özellikler

- PVC Profillerin 60°-180° arasındaki tüm açılarda kaynak işlemini yapar.
- Portatiftir, taşınabilir.
- Maksimum mukavemette kaynak işlemi yapar.
- Pratik kaynak kalıbı değiştirme sistemine sahiptir.
- Isıtma değerleri dijital ayarlanır.
- 0,2 mm toleransta sıfır kaynak yapar.

### Opsiyonlar



Kaynak Kalıpları



H: 710 mm



230 V  
L1-L2-L3-N-PE  
50 / 60 Hz  
2 kW



60 kg



6-8 Bar  
28 L / Cycle



a [ max.: 130 mm  
h [ max.: 160 mm



A min: 330 mm  
B min: 350 mm