






## Genel Özellikler

- Destek sacı takılmış profilleri hızlı ve düzgün şekilde vidalar.
- Vidalama yeri ve kuvveti ayarlanabilir.
- Makinada kullanılan bits uç standart ölçüsü PH2 127mm'dir. Bu ucun dışında uç kullanılmamalıdır.
- Tavsiye edilen vidalar kullanıldığı taktirde 5mm'lik sac malzemeye kadar vidalama işlemi yapılabilir.
- Otomatik vida beslemesi vardır.
- Sağ ve sol profil besleme sehpaları vardır.
- Farklı dillerde uyarı ve güvenlik etiketleri.
- Çift vidalama ünitesine sahiptir.
- Vidalama kafaları birlikte ya da ayrı çalışma özelliğine sahiptir.
- Vidalama kafaları merkez noktaları arası 250-550mm aralığındadır.
- Pedalla çalışır.
- Ayarlanabilir tabla sayesinde farklı profiller arasında hızlı geçişe olanak tanır.

## KA 2030

 kg	 W x L x H (mm)	 a x h (mm) (min.)	 a x h (mm) (max.)	 S x K x L (mm)
240	3857 x 740 x 1964	50 x _	120 x 150	S: Ø3.9 - Ø4.2 K: Ø6.5 - Ø7.5 L: 15 - 40