

## CD 3051

230 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (lt/dk)	kg	W x L x H (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	A x B (mm)	ØD x Ød x b (mm)
3,15	45	900	2510 x 3176 x 1999	— x 20	130 x 220	340 x 340	230 x 30 x 3,2


## CD 3060

230 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (lt/dk)	kg	W x L x H (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	A x B (mm)	ØD x Ød x b (mm)
4,5	45	790	2510 x 3176 x 1999	— x 20	130 x 220	340 x 340	230 x 30 x 3,2

## Genel Özellikler

- 90° açı ile çerçeve haline getirilmiş PVC profil köşelerini temizler.
- Bir köşeyi profil çeşidine göre Min. 9 - Max.18 saniye arasında temizler.
- Yüksek hızlara uygun robust mekanik tasarım.
- Yüksek malzeme kalitesiyle maksimum performans sağlar.
- Otomatik yağlama sistemine sahiptir.

## İşlem Yapabilen Profil Şekillerinden Örnekler





- Kaplamalı - kaplamasız, contalı - contasız farklı kategorilerde reçete oluşturma imkanı sağlayan yazılım sistemi.
- Makina parametreleri ve reçete oluşturma işlemleri.
- Ekran hafızasında 250 farklı profil tanıma kapasitesi olup, hafıza kartıyla istenildiği kadar artırılabilir.
- Kullanımı kolay ve taşınabilir ekran.
- Periyodik bakım hatırlatma fonksiyonu vardır.



- Ölçme ve kontrol etme sistemi sayesinde otomatik profil tanıma özelliği vardır.

### Topal Kanat Temizleme



- Programlanabilir olduğu için hız ve kalite açısından rakipsizdir.
- Yüksek kalitede temizleme yeteneği.
- Minimum zaman kaybı ile temizleme.
- İlave takım kullanmadan mevcut makine ile temizleme.
- Minimum ayar gereksinimi.
- Bilgisayar programı ile otomatik ve hassas temizleme.
- Denizlikli kasaların iç kısımlarını temizleyebilmektedir.

### Opsiyon



- WINDOWS işletim sistemli 17" bilgisayar ekranı.