



Genel Özellikler

- Alüminyum profillerin 22,5°-90° dış açılarda yüksek kalitede kesim yapar.
- Sağdan besleme bandı ve otomatik çalışan testere emniyet kapağı bulunur.
- Her iki kafa için çift sıkma sistemi ile profil sabitler.
- Profil iki kafa arasından ortadan desteklenir.
- Özel tasarlanmış vakumlama sistemi ile testere haznesinde talaş bırakmadan kesim yapar.
- Profil yüksekliği ölçme sistemine sahiptir.
- Ön ve üst sıkma sistemine sahiptir.
- Frenleme sistemi sayesinde istenilen ölçüye hassas ve hızlı bir şekilde pozisyon alır.

HB 2010

| | | |
|--|------------------------|--------------------|
| | 400 V (50-60 Hz) (kW) | 4,4 |
| | 6-8 bar (l/t/dk) | 125 |
| | kg | 1190 |
| | W x L x H (mm) | 5778 x 1746 x 1620 |
| | L(min.) x L(max.) (mm) | 350 x 4000 |
| | ØD x Ød x b (mm) | 550 x 30 x 4,4 |



- Otomatik mod seçeneği ile operatör müdahalesi gerekmeksizin pozisyon alır.
- SD kartla çalışabilir.
- 1250 farklı kesim ölçüsünü hafızasında tutar.
- Ethernet bağlantısı vardır.
- Bilgisayardan direkt kesim dosyası transferi mevcuttur.



- Yüksek kesim kalitesi ve işlem rahatlığı sağlar.
- Testere ilerleme hızı ayarlanabilir.
- Yatay profil sıkma ve pratik piston yeri ayar sistemine sahiptir.



Opsiyonlar



- E 200
- Barkod Yazıcı (ethernetli)



- KP 100 Kesim Programı

